

環境機械をお探しですか？

新南

検索



UNIAxIAL CRUSHER
一軸粉碎機
SNC-600N/900N/1200N

特長

- 高い粉碎能力。
- 粉碎対象：ペットボトル、廃プラスチック等（処理対象物により、取扱が必要）
- スクリーン径（粉碎粒度）：標準φ16mm（10-20mmで選別可能）

新南株式会社

ONE SHAFT CRUSHER
一軸破碎機
SNC-1-600/800/1000

特長

- 安定した破碎能力と処理能力
- 優れた耐久性・低コスト
- 特殊形状の回転刃とローター

● 破碎対象：
● 廃プラスチック等
● 紙屑（フィルムロール等）
● 木屑、雑草等
● 廃材（廃屑・段ボール入替等）

新南株式会社

TWO SHAFT CRUSHER
二軸破碎機
SNC2-600/800/1000/1200/1600

特長

- 安定した破碎能力と処理能力
- 優れた耐久性・低コスト
- 処理対象：
● 廃プラスチック、コム、木屑等

（写真のベルトコンベアはオプションとなります。）

新南株式会社

PRESS MACHINE
圧縮梱包機
SNP-10/30/50

特長

- コンパクト設計 / 省スペース
- パワフルな圧縮力
- 低コスト

圧縮対象

- 廃プラスチック
- 破屑（容器等）
- 軟質（フィルム、ビニールラップ等）
- 紙類（段ボール等）
- 繊維類

新南株式会社

ROLLING PRESS
自動圧縮梱包機
SNP-100M/120M/150M

特長

- 強力な圧縮力と処理能力：
● ペットボトル等は約50kg/m当たり
- 操作が簡単で、作業スペースや選別方法に応じて圧縮サイズを調整可能
- 巻線本数の調整が可能
- 処理対象：廃プラスチック、古紙、金属屑（主に空缶類）

新南株式会社

Melter for Plastic Foam:
EPE/EPP/EPS/XPS/PSP
発泡スチロール溶融機
SNM-200

特長

- 投入後、破砕室にて20-50mmに破砕し、電熱ヒータ方式で溶融射出処理を行います。
- 圧縮比：溶融後 90:1
- 処理能力：200kg/h
- 処理対象：EPE/EPP/EP/PS/XPS/PSP

型番	動力 (kw)	ローター (kw)	本体寸法 (mm)	本体重量 (kg)	投入量寸法 (mm)
SNM-200	55	15.2	L1750,W1700,H1200	2900	814 × 814

★仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

新南株式会社



新南株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-33 新南ビル
Tel: 03-5740-5331 Fax: 03-5740-5332

e-mail: info@shin-nan.co.jp
http://www.shin-nan.co.jp